

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
泡消火薬剤	泡第29～1号	深田工業株式会社	水成膜泡 3%(-10℃～+30℃)	H29.5.11
	泡第29～2号	第一化成産業株式会社	水成膜泡 3%(-10℃～+30℃)	H29.5.11

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第29～4号	株式会社山田製作所	媒介金具(受け口・差込式・呼称40) (差し口・ねじ式・呼称25)	H29.5.8
消防用結合金具	C06KN01A	帝国繊維株式会社	使用圧1.4、ねじ式、呼称250(大量送水用)	H29.5.8
	C06KN02A	帝国繊維株式会社	使用圧1.4、ねじ式、呼称300(大量送水用)	H29.5.8
	C17KN05A	櫻護謨株式会社	使用圧1.4、ねじ式、呼称300(大量送水用)	H29.5.9
消防用ホース	H0124DC03A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.5.11
	H0124EC08A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.5.26
	H0246BC02A	櫻護謨株式会社	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称25 (シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H29.5.9

品質評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用ホース	H0125DC06B	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.5.26