

型式承認状況－感知器
平成18年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 18～1号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(20V、12mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H18.1.16	
感第 18～2号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(20V、12mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H18.1.16	
感第 18～3号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(20V、12mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H18.1.16	
感第 18～4号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.1.20	
感第 18～5号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.1.20	
感第 18～6号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H18.1.20	
感第 18～7号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H18.1.20	
感第 18～8号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.2.2	
感第 18～9号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.2.2	
感第 18～10号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.2.2	
感第 18～11号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(12V、16mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.2.2	
感第 18～12号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(12V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.7	
感第 18～13号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(20V、12mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.2.21	
感第 18～14号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(20V、12mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.2.27	
感第 18～15号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、70mA) 防水型、普通型、再用型	H18.2.27	
感第 18～16号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、70mA)・公称作動温度70℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H18.2.27	
感第 18～17号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.8	
感第 18～18号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.8	
感第 18～19号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(20V、12mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.8	
感第 18～20号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(20V、12mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.8	
感第 18～21号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.29	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 18～22号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.29	
感第 18～23号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.3.29	
感第 18～24号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.4.27	
感第 18～25号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、20mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.5.2	
感第 18～26号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.5.29	
感第 18～27号	沖電気防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.5.29	
感第 18～28号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H18.5.29	
感第 18～29号	沖電気防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H18.5.29	
感第 18～30号	沖電気防災 株式会社	光電アナログ式 分離型感知器 (試験機能付)	(28V、50mA)・公称感知濃度5%～80% ・公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型、 減光式送光部電源(28V、50mA)	H18.5.29	
感第 18～31号	新コスモス電機 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、75mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.7.12	
感第 18～32号	新コスモス電機 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H18.7.12	
感第 18～33号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～34号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～35号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、75mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～36号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～37号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(60V、100mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～38号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(60V、100mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～39号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、200mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～40号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、200mA) 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～41号	能美防災 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 非防水型、普通型、再用型	H18.8.10	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 18～42号	能美防災 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V, 200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～43号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V, 200mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.8.10	
感第 18～44号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V, 200mA) ・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.8.10	
感第 18～45号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(20V, 12mA) 防水型、普通型、再用型	H18.9.20	
感第 18～46号	日信防災 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V, 200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 非防水型、普通型、再用型	H18.10.25	
感第 18～47号	日信防災 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V, 200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 防水型、普通型、再用型	H18.10.25	
感第 18～48号	日信防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V, 200mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.10.25	
感第 18～49号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V, 50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H18.10.2	
感第 18～50号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V, 50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H18.10.2	
感第 18～51号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V, 50mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H18.10.2	
感第 18～52号	松下電工 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V, 50mA)・公称感知濃度3%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.10.10	
感第 18～53号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V, 20mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H18.11.8	
感第 18～54号	松下電工 株式会社	差動式 分布型感知器	1種(30V, 100mA) 非防水型、普通型、再用型、空気管式	H18.12.13	
感第 18～55号	松下電工 株式会社	差動式 分布型感知器	2種(30V, 100mA) 非防水型、普通型、再用型、空気管式	H18.12.13	
感第 18～56号	松下電工 株式会社	差動式 分布型感知器	3種(30V, 100mA) 非防水型、普通型、再用型、空気管式	H18.12.13	
感第 18～57号	日信防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器	(24V, 200mA) ・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H18.12.5	

型式変更状況－感知器
平成18年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 5～47～1号	能美防災株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(60V、100mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H18.8.10	
感第 18～5～1号	松下電工株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再用型	H18.10.10	