

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 24～1号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.23	
感第 24～2号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.23	
感第 24～3号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.23	
感第 24～4号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号 及び試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.23	
感第 24～5号	パナソニック 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.23	
感第 24～6号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.23	
感第 24～7号	パナソニック 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.23	
感第 24～8号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA) ・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.2.7	
感第 24～9号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、200mA) 非防水型、普通型、再成型	H24.2.7	
感第 24～10号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、200mA) 防水型、普通型、再成型	H24.2.7	
感第 24～11号	能美防災 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 非防水型、普通型、再成型	H24.2.7	
感第 24～12号	能美防災 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 防水型、普通型、再成型	H24.2.7	
感第 24～13号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.3.15	
感第 24～14号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.3.15	
感第 24～15号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再成型、散乱光式	H24.3.15	
感第 24～16号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再成型	H24.3.15	
感第 24～17号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再成型	H24.3.15	
感第 24～18号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再成型	H24.3.15	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 24～19号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 非防水型、普通型、再用品	H24.3.15	
感第 24～20号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用品	H24.3.15	
感第 24～21号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (熱対応式及び 試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.3.5	
感第 24～22号	パナソニック 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (熱対応式及び 試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.6%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.3.5	
感第 24～23号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (熱対応式及び 試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.3.5	
感第 24～24号	パナソニック 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (熱対応式及び 試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.6%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.3.5	
感第 24～25号	パナソニック 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.3.26	
感第 24～26号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.5.29	
感第 24～27号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.5.29	
感第 24～28号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.6.6	
感第 24～29号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.6.6	
感第 24～30号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.6.6	
感第 24～31号	ホーチキ 株式会社	光電式 分離型感知器 (2信号 及び試験機能付)	1種(39.5V、30mA)・非蓄積型 ・公称監視距離5m～100m 2種(39.5V、30mA)・非蓄積型 ・公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用品、減光式	H24.6.22	
感第 24～32号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA) ・蓄積型(公称蓄積時間30秒) 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.6.21	
感第 24～33号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA) ・蓄積型(公称蓄積時間30秒) 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.6.21	
感第 24～34号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.6.21	
感第 24～35号	ニッタン株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.7.5	
感第 24～36号	ニッタン株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.7.5	
感第 24～37号	ニッタン株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用品、散乱光式	H24.7.5	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 24～38号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.8.13	
感第 24～39号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.8.13	
感第 24～40号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.8.13	
感第 24～41号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.8.13	
感第 24～42号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び 試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.8.13	
感第 24～43号	沖電気防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.8.13	
感第 24～44号	沖電気防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (熱対応式及び 試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.6%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.8.30	
感第 24～45号	沖電気防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(30V、100mA) ・公称監視距離13m～20m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、 CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式	H24.9.14	
感第 24～46号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (熱対応式)	2種(24V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.9.3	
感第 24～47号	沖電気防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.9.11	
感第 24～48号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(39.5V、30mA) 防水型、普通型、再用型	H24.11.1	
感第 24～49号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.11.30	
感第 24～50号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、115mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H24.11.30	

型式変更状況－感知器
平成24年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 23～22～1号	ニッタン株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、115mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用品	H24.5.23	
感第 22～40～1号	パナソニック 株式会社	光電アナログ式 分離型感知器 (試験機能付)	(28V、50mA)・公称感知濃度5%～80% ・公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用品、減光式	H24.12.18	