

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 26～1号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.3.14	
感第 26～2号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.3.25	
感第 26～3号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.3.25	
感第 26～4号	日信防災 株式会社	光電式 分離型感知器	2種(24V、75mA)・非蓄積型 ・公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H26.3.25	
感第 26～5号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.6.3	
感第 26～6号	能美防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器 (試験機能付)	屋内型(24V、50mA)・公称監視距離13m～20m ・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、CO2共鳴放射式、 ゆらき式	H26.8.8	
感第 26～7号	日信防災 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知温度40℃～85℃ 防水型、普通型、再用型	H26.8.8	
感第 26～8号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.9.16	
感第 26～9号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(DC3V、80mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式 無線式(発信用)、電池方式(兼用非常電源)	H26.10.17	
感第 26～10号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～11号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～12号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～13号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～14号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～15号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～16号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 分布型感知器	2種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型、熱電対式	H26.12.16	
感第 26～17号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 分布型感知器	3種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型、熱電対式	H26.12.16	
感第 26～18号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 分布型感知器	1種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型、空気管式	H26.12.16	
感第 26～19号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 分布型感知器	2種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型、空気管式	H26.12.16	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 26～20号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 分布型感知器	3種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型、空気管式	H26.12.16	
感第 26～21号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 分布型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA) 非防水型、普通型、再用型、熱電対式	H26.12.16	
感第 26～22号	日本ドライ ケミカル 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(30V、100mA)・公称監視距離13m～20m ・視野角100度 非防水型、普通型、再用型 CO2共鳴放射式、ユラギ式	H26.12.16	
感第 26～23号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器	1種(24V、100mA) 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～24号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～25号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA) 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～26号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、100mA) 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～27号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～28号	日本ドライ ケミカル 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～29号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～30号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～31号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～32号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～33号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～34号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～35号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型 3種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～36号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～37号	日本ドライ ケミカル 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (熱対応式及び)	(28V、5mA)・公称感知濃度2.6%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H26.12.16	
感第 26～38号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、70mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 26～39号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、70mA)、公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～40号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、100mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～41号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(28V、5mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～42号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(28V、5mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～43号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～44号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～45号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～46号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～47号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～48号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～49号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、70mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～50号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、70mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～51号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～52号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(28V、5mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～53号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(28V、5mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～54号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～55号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～56号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	
感第 26～57号	日本ドライ ケミカル 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H26.12.16	

型式変更状況－感知器
平成26年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 18～1～1号	ホーチキ株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(20V、12mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H26.4.10	
感第 18～2～1号	ホーチキ株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(20V、12mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H26.4.10	
感第 18～3～1号	ホーチキ株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(20V、12mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H26.4.10	
感第 18～13～1号	ホーチキ株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(20V、12mA) 非防水型、普通型、再用型	H26.4.10	
感第 18～45～1号	ホーチキ株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(20V、12mA) 防水型、普通型、再用型	H26.4.10	