

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
発第2024～5号	能美防災株式会社	P型1級発信機	屋内型(24V、200mA)	令和6年8月30日
発第2024～6号	能美防災株式会社	P型1級発信機	屋外型(24V、200mA)	令和6年8月30日
中第2024～2号	能美防災株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	令和6年8月2日
中第2024～3号	能美防災株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	令和6年8月2日
流第22～1～2号	ホーチキ株式会社	流水検知装置	湿式流水検知装置(二次側調圧装置付)、K50・60、100(16K、縦)	令和6年8月15日
M32L-1	株式会社モリタテクノス	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和6年8月20日
MC-2-34	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和6年8月23日
NP-P2A-4	長野ポンプ株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和6年8月9日
品評は第2024～2号	日本消防梯子株式会社	消防用積載はしご	伸縮式3連(8.7m、ステンレス製)	令和6年8月13日
P1218	日本機械工業株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、A-1、J2-II	令和6年8月20日
C13AF07A	株式会社初田製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式差し口、呼称65	令和6年8月9日
H0225DC09A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和6年8月8日
H0225FC12A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和6年8月27日
H0225GC01A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称75(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和6年8月8日
特評第284号	能美防災株式会社	特定初期拡大抑制機器	感熱開放継手 バルブ型C66、呼称25、感知範囲(半径3.25)、取付方向:上・下向き	令和6年8月21日
特評第285号	能美防災株式会社	特定初期拡大抑制機器	感熱開放継手(高温型) バルブ型C88、呼称25、感知範囲(半径3.25)、取付方向:上・下向き	令和6年8月21日