

型式承認状況－感知器
平成16年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 16～1号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V, 65mA)・公称作動温度80℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H16.2.2	
感第 16～2号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V, 65mA)・公称作動温度70℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H16.2.2	
感第 16～3号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V, 65mA)・公称作動温度60℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H16.2.2	
感第 16～4号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器	1種(24V, 65mA) 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H16.2.2	
感第 16～5号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V, 65mA) 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H16.2.2	
感第 16～6号	ニッタン 株式会社	補償式 スポット型感知器	2種(24V, 65mA)・公称定温点70℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H16.2.2	
感第 16～7号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 分布型感知器 (吸引式及び試験機能付)	(24V, 410mA) ・公称感知濃度0.1%/m～15%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.1.21	
感第 16～8号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V, 65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.3.15	
感第 16～9号	ホーチキ 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V, 30mA) ・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.4.5	
感第 16～10号	総合警備保障 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(12V, 65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.6.17	
感第 16～11号	日本 ドライケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V, 50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.7.28	
感第 16～12号	日本 ドライケミカル 株式会社	光電式 スポット型感知器	3種(24V, 50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.7.28	
感第 16～13号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号)	2種(24V, 100mA)・非蓄積型 3種(24V, 100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.8.24	
感第 16～14号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器	1種(24V, 100mA) 非防水型、普通型、再用型	H16.9.15	
感第 16～15号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V, 100mA) 非防水型、普通型、再用型	H16.9.15	
感第 16～16号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V, 100mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H16.9.15	
感第 16～17号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V, 100mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H16.9.15	
感第 16～18号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V, 100mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H16.9.15	
感第 16～19号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V, 100mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H16.9.15	

型式承認状況－感知器
平成16年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 16～20号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H16.11.30	
感第 16～21号	沖電気防災 株式会社	差動式 分布型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA) 非防水型、普通型、再用型、熱電対式	H16.11.5	
感第 16～22号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (3信号)	1種(24V、55mA)・公称作動温度60℃ 1種(24V、55mA)・公称作動温度70℃ 1種(24V、55mA)・公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H16.11.10	
感第 16～23号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (3信号及び試験機能付)	特種(24V、55mA)・公称作動温度60℃ 特種(24V、55mA)・公称作動温度70℃ 特種(24V、55mA)・公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H16.11.10	
感第 16～24号	ニッタン 株式会社	熱アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、55mA)・公称感知温度45℃～80℃ 防水型、普通型、再用型	H16.11.10	
感第 16～25号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、55mA) 非防水型、普通型、再用型	H16.12.21	
感第 16～26号	能美防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(24V、100mA) ・公称監視距離13m～20m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、 CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式	H16.12.24	

型式変更状況－感知器
平成16年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 15～20～1号	ニッタン 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、50mA)・公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H16.2.2	
感第 15～35～1号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.3.31	
感第 14～24～1号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.4.14	
感第 14～25～1号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.4.14	
感第 14～27～1号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、普通型、再用型	H16.4.14	
感第 14～28～1号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H16.4.14	
感第 14～29～1号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、50mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H16.4.14	
感第 14～33～1号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.4.14	
感第 14～34～1号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H16.4.14	
感第 14～35～1号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、50mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H16.4.14	
感第 14～25～2号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H16.8.24	
感第 5～6～1号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、300mA)・公称作動温度150℃ 防水型、普通型、再用型	H16.9.3	